

GreenHub 2 PRO

Generatore uso professionale



Generare corrente senza emissioni non è mai stato così facile

NOVITA' 2018

TIMER PROGRAMMABILE INTEGRATO

DISPLAY LCD TOUCH DA 3.2 POLLICI

VITA ESTESA GRAZIE A NUOVA LOGICA DI CONTROLLO

PORTA USB E PORTE I/O PER GESTIONE IN REMOTO

TRAMITE PLC

CONNESSIONE WIFI E LAN PER CONTROLLO VIA APP



Made in Italy



Sistema completo per il settore professionale e telecomunicazioni



Stazioni remote
Back-up aziendale
Telecomunicazioni
Stazioni radio WiFi
Substation
Edifici isolati



Il generatore di corrente GreenHub 2 è un sistema completo per il settore professionale, un vero e proprio generatore 'chiavi in mano' con la corrente in uscita AC o DC a seconda del modello scelto. Scegli ora:

MODELLO/ PROPRIETA'	GreenHub 2 PRO 500	GreenHub 2 PRO 1000	GreenHub 2 PRO 2000	GreenHub 2 PRO 3000	GreenHub 2 PRO 5000
Potenza nominale	400 W (AC) 450 W (DC)	800 W (AC) 900 W (DC)	1600W (AC) 1800W (DC)	2400W (AC) 2700W (DC)	4000W (AC) 4500W (DC)
Tensione uscita AC	120/230 VAC 50/60Hz a scelta	120/230VAC 50/60Hz a scelta	120/230VAC 50/60Hz a scelta	120/230VAC 50/60Hz a scelta	120/230VAC 50/60Hz a scelta
Tensione uscita DC	48 VDC	48 VDC	48 VDC	48 VDC	48 VDC
Output DC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	24 VDC
Purezza min. H2	99,995% (grado4.5)	99,995% (grado4.5)	99,995% (grado4.5)	99,995% (grado4.5)	99,995% (grado4.5)
Pressione di alimentazione	6-25 bar	6-25 bar	6-25 bar	6-25 bar	6-25 bar
Consumo max. H2	7 l/min.	14 l/min.	28 l/min.	42 l/min.	70 l/min.
Dimensioni	40x60x25 cm	40x60x25 cm	86x64x22 cm	86x64x22 cm	100x80x21 cm
Peso	23 kg (AC) 21 kg (DC)	43 kg (AC) 40 kg (DC)	58 kg (AC) 55 kg (DC)	79 kg (AC) 75kg (DC)	94 kg (AC) 90 kg (DC)

H2planet by Hydro2Power SRL
Via Campo Cioso 76
20069 Vaprio d'Adda (MI)
Italy

Contatti
tel: 02 9098 9883
email: staff@h2planet.eu

