



GREENHUB 3






CARATTERISTICHE PRINCIPALI



GreenHub 3 consente l'uso in ambienti interni/esterni per la produzione di energia elettrica portatile indipendente dalla rete generando come scarto solo acqua e calore.



Alimenta dispositivi, che utilizzano la comune tensione di rete (lampade, computer, utensili, etc.).



Di facile utilizzo e con un design piccolo e compatto GreenHub 3 contiene al suo interno tutto ciò che hai bisogno per un "pieno di energia in totale autonomia".

SPECIFICHE TECNICHE	500	1000	2000	3000	5000
Potenza Nominale in Uscita AC	400 W	800 W	225 W	2400 W	4000 W (o fino a 4250 W)
Potenza Nominale in Uscita DC	400 W	900 W	235 W	2700 W	4500 W
Potenza Max (picco 5s) AC	~500 W	1000 W	235 W	Da 2600 W a 3000 W	4500 W
Potenza Max (picco 5s) DC	~500 W	1000 W	245 W	Da 2600 W a 3000 W	4500 W
Presa di Uscita principale AC	220/230 V CA (50/60 Hz)	220/230 V CA (50/60 Hz)	Presa AC Schuko (110-230 V CA)	220/230 V CA (50/60 Hz)	220/230 V CA (50/60 Hz)
Presa di Uscita principale DC	48 V CC	48 V CC	Connettore CC (12/24V CC)	48 V CC	48 V CC
Uscita ausiliaria AC	USB / 12V CC	USB / 12V CC	12/24 V CC	USB / 12V CC	USB / 12V CC
Uscita ausiliaria DC	USB / 12V CC	USB / 12V CC	12/24 v cc	USB / 12V CC	USB / 12V CC
Pressione di Alimentazione H2 AC	6 - 25 bar	6 - 25 bar	6 - 25 bar (Ideale: 10,5 bar)	6 - 25 bar	6 - 25 bar
Pressione di Alimentazione H2 DC	6 - 25 bar	6 - 25 bar	6 - 25 bar (Ideale: 10,5 bar)	6 - 25 bar	6 - 25 bar
Purezza Idrogeno AC	99,995 % (minimo 4.5)	99,995 % (minimo 4.5)	99,995 % (minimo 4.5)	99,995 % (minimo 4.5)	99,995 % (minimo 4.5)
Purezza Idrogeno DC	99,995 % (minimo 4.5)	99,995 % (minimo 4.5)	99,995 % (minimo 4.5)	99,995 % (minimo 4.5)	99,995 % (minimo 4.5)
Interfaccia Sistema AC	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione
Interfaccia Sistema DC	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione	Display LCD 4.3" HMI ad alta risoluzione
Peso	23 Kgs	DC - 40 Kgs / AC - 43 Kgs	32 Kgs	AC - 79 Kgs / DC - 75 Kgs	AC - 94 Kgs / DC - 90 Kgs
Dimensioni	400 x 600 x 250 mm	400 x 600 x 250 mm	600 x 400 x 250 mm	860 x 640 x 220 mm	1000 x 800 x 210 mm