




# MYH2<sup>®</sup> THERMAL PLUS2





## CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Scambiatore Cilindrico in acciaio inox verniciato esternamente



Pompa di circolazione

Valvola a 3 vie



Connessioni, Raccordi, Portagomma, filtri acqua, tubi

Sensori di Temperatura

| SPECIFICHE TECNICHE     | MyH2 Thermal Plus2 3000 | MyH2 Thermal Plus2 7000 | MyH2 Thermal Plus2 10000 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Stoccaggio Idrogeno     | MyH2 3000               | MyH2 7000               | MyH2 10000               |
| Dimensioni della Base   | 45x45 cm                | 45x45 cm                | 45x45 cm                 |
| Diametro Cilindro       | ø: 36,5 cm              | ø: 36,5 cm              | ø: 36,5 cm               |
| Diametro Coperchio      | ø: 40,0 cm              | ø: 40,0 cm              | ø: 40,0 cm               |
| Peso Carrellino         | 6,3 Kgs                 | 6,3 Kgs                 | 6,3 Kgs                  |
| Peso Coperchio          | 5,5 Kgs                 | 5,5 Kgs                 | 5,5 Kgs                  |
| Ingresso Raccordo Acqua | 1/2"                    | 1/2"                    | 1/2"                     |
| Ingresso Raccordo Gas   | 1/4"                    | 1/4"                    | 1/4"                     |
| Peso Lamiera            | 0,5 Kgs                 | 0,5 Kgs                 | 0,5 Kgs                  |