




X-FIBER





CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Peso Ultraleggero - circa il 30% più leggera di una bombola composita con anima interna in alluminio

Made in Italy



Vita Illimitata - le bombole resistono più di 12000 di carica alla pressione di test

Zero Corrosione



Certificato UNI EN12245 - anche per uso subacqueo

Omologata in Classe E secondo la norma Stanag 2897 - campi magnetici minori di 5 nT a 10cm dalla bombola

SPECIFICHE TECNICHE	X-Fiber S2	X-Fiber S3	X-Fiber S6
Capacità di Stoccaggio	2 litri	3 litri	6 litri
Peso con Finiture	1,3 Kgs	1,6 Kgs	2,9 Kgs
Diametro	ø: 113±3 mm	ø: 119±3 mm	ø: 161±3 mm
Lunghezza	369±5 mm	440±5 mm	481±2 mm
Filetti	M18x1.5; M25X2.0; 17E; 25E; 7/8" - 14UNF; 3/4" - 14 NGT; 1"-11 1/2 NGT	M18x1.5; M25X2.0; 17E; 25E; 7/8" - 14UNF; 3/4" - 14 NGT; 1"-11 1/2 NGT	M18x1.5; M25X2.0; 17E; 25E; 7/8" - 14UNF; 3/4" - 14 NGT; 1"-11 1/2 NGT
Gas	UN 1002 Compressed Air, UN 1049 Compressed Hydrogen	UN 1002 Compressed Air, UN 1049 Compressed Hydrogen	UN 1002 Compressed Air, UN 1049 Compressed Hydrogen
Certificazione	EN 12245:2009; PED 2014/68/UE	EN 12245:2009; PED 2014/68/UE	EN 12245:2009; PED 2014/68/UE
Materiale	PET + Fibra di Carbonio	PET + Fibra di Carbonio	PET + Fibra di Carbonio
Massima pressione riempimento	300 bar	300 bar	300 bar
Omologazione	Classe E - Norma STANAG 2897 (campi magnetici minori di 5 nT a 10 cm dalla bombola)	Classe E - Norma STANAG 2897 (campi magnetici minori di 5 nT a 10 cm dalla bombola)	Classe E - Norma STANAG 2897 (campi magnetici minori di 5 nT a 10 cm dalla bombola)

TECHNICAL PARAMETERS		X-Fiber S6.8		X-Fiber S7.2		X-Fiber S9
Capacità di Stoccaggio		6,8 litri		7,2 litri		9 litri
Peso con Finiture		3,1 Kgs		3,3 Kgs		4,3 Kgs
Diametro		ø: 161±3 mm		ø: 161±3 mm		ø: 182±3 mm
Lunghezza		520±5 mm		545±5 mm		545±5 mm
Filetti		M18x1.5; M25X2.0; 17E; 25E; 7/8" - 14UNF; 3/4" - 14 NGT; 1"-11 1/2 NGT		M18x1.5; M25X2.0; 17E; 25E; 7/8" - 14UNF; 3/4" - 14 NGT; 1"-11 1/2 NGT		M18x1.5; M25X2.0; 17E; 25E; 7/8" - 14UNF; 3/4" - 14 NGT; 1"-11 1/2 NGT
Gas		UN 1002 Compressed Air, UN 1049 Compressed Hydrogen		UN 1002 Compressed Air, UN 1049 Compressed Hydrogen		UN 1002 Compressed Air, UN 1049 Compressed Hydrogen
Certificazione		EN 12245:2009; PED 2014/68/UE		EN 12245:2009; PED 2014/68/UE		EN 12245:2009; PED 2014/68/UE
Materiale		PET + Fibra di Carbonio		PET + Fibra di Carbonio		PET + Fibra di Carbonio
Massima pressione riempimento		300 bar		300 bar		300 bar
Omologazione		Classe E – Norma STANAG 2897 (campi magnetici minori di 5 nT a 10 cm dalla bombola)		Classe E – Norma STANAG 2897 (campi magnetici minori di 5 nT a 10 cm dalla bombola)		Classe E – Norma STANAG 2897 (campi magnetici minori di 5 nT a 10 cm dalla bombola)

TECHNICAL PARAMETERS		X-Fiber S13		X-Fiber S20		
Capacità di Stoccaggio		13 litri		20 litri		
Peso con Finiture		4,3 Kgs		9,6 Kgs		
Diametro		ø: 225±2 mm		ø: 248 mm		
Lunghezza		542±3 mm		655 mm		
Filetti		M18x1.5; M25X2.0; 17E; 25E; 7/8" - 14UNF; 3/4" - 14 NGT; 1"-11 1/2 NGT		17E;		
Gas		UN 1002 Compressed Air, UN 1049 Compressed Hydrogen		UN 1002		
Certificazione		EN 12245:2009; PED 2014/68/UE		EN12245:2009+A1:2011 - I		
Materiale		PET + Fibra di Carbonio		Materiale Composito		
Massima pressione riempimento		300 bar		374 bar a 60°C		
Omologazione		Classe E – Norma STANAG 2897 (campi magnetici minori di 5 nT a 10 cm dalla bombola)		CE 1370		